



資料番号;AC-J-AAB

作成日;2014年08月30日

改訂日;2021年08月27日

防錆剤の到達距離 アドパック-G(鉄鋼用含浸タイプ、通常品)

会社情報

会社名: アドコート株式会社
担当部署: 技術部
住所: 〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台一丁目2番地20
電話番号: 0774-66-1911
Fax 番号: 0774-94-9027
E-mail: otoiwase@adpack.jp
ホームページ: <http://www.adpack.jp/>

気化性防錆紙

アドパック-G(鉄鋼用含浸タイプ)

主な製品

GK-6 (M, N, UNM)	AGK-6 (M, N, UNM)	GK-7 (M, N, UNM)	AGK-7 (UNM)
GK-9(M)			
GP-6 (M, N, UNM)	AGP-6 (M, N, UNM)	GP-7 (M, N, UNM)	AGP-7 (UNM)
GP-9(M)			

M: 印刷あり N: 印刷なし UNM: 欧米向け印刷(CLP および HCS 対応)

気化性防錆紙と製品の推奨距離

30 cm 以内

注意点

- ✓ 試験方法は、次ページ以降を参照して下さい。
- ✓ 「使用環境」や「内容物の量」によって、距離は変わります。
- ✓ 推奨距離は、保障される距離ではありません。
- ✓ 最新の試験データに基づいて判定しています。