



資料番号:AC-J-AAM

作成日:2014年10月26日

改訂日:2021年04月21日

防錆紙の使用面積 アドパック-ZV(亜鉛メッキ鋼板・鉄鋼-KD 梱包用)

会社情報

会社名: アドコート株式会社
担当部署: 技術部
住所: 〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台一丁目2番地20
電話番号: 0774-66-1911
Fax 番号: 0774-94-9027
E-mail: otoiwase@adpack.jp
ホームページ: <http://www.adpack.jp/>

気化性防錆紙

アドパック-ZV(鉄鋼-KD 梱包用タイプ)

主な製品

ZVP-7 (M) DR-8

M: 印刷あり

弊社推奨の気化性防錆紙の使用面積

30 cm×30 cm×30 cm の容器に対して

30 cm×30 cm 以上のサイズ

注意点

- ✓ 試験方法は、下記を参照して下さい。
- ✓ 「使用環境」や「内容物の量、表面積」によって、気化性防錆紙の必要な面積は変わります。
- ✓ 防錆が確認される面積ではありません。
- ✓ 金属と気化性防錆紙の距離が、30 cm 以内での使用を推奨しています。
- ✓ 最新の試験データに基づいて判定しています。